

# TexNov

## RUS-TEX PREMIUM

Format : 18,9 L

### ENDUIT DE FINITION POUR PLANCHER ET MUR

Posé à la truelle  
Texture de grains asymétriques avec sillons

#### UTILISATION :

- Recouvrement : plancher et mur
- Embellir l'apparence et faciliter l'entretien

#### CONÇU POUR RECOUVRIR :

- TexPro Flex Base
- TexNov 200
- TexPro Nivelage

96  
COULEURS



# TexNov



*L'enduit acrylique TexNov  
n'est pas une peinture.  
C'est un enduit acrylique  
coloré, texturé  
et antidérapant*

*Il résiste au froid,  
à la chaleur, au soleil  
et aux rayons ultraviolets.  
Sur un plancher, recouvert  
d'un scellant approprié,  
TexNov embellit l'apparence  
et facilite l'entretien.*

# TexNov

*Fabricant  
d'enduits acryliques*



839 Joseph-Louis-Mathieu  
Sherbrooke J1R 0X3  
**1 877 316-6388**  
[www.texnov.com](http://www.texnov.com)  
[info@texnov.com](mailto:info@texnov.com)

## Des solutions durables

*Pour créer  
un environnement  
remarquable*

**TexNov****PRÉPARATEUR  
DE SURFACE**

Format : 1 L - 3,78 L - 18,9 L

**NETTOYANT CONCENTRÉ  
HAUTE-PERFORMANCE****UTILISATION :**

- **Nettoyant général et dégraisseur:** grande variété de revêtement, ainsi que les surfaces en acrylique
- **Rajeunissement :** structure de bois grisonnante
- **Décapage** de teinture à base d'eau

**SURFACE :**

- Bois - Évitez les surfaces en aluminium
- Béton - Certains plastiques peuvent être affectés

**TexNov****200  
PREMIUM**

Format : 11,4 L - 18,9 L

**ENDUIT DE BASE HAUTE PERFORMANCE**

Doit être mélangé avec du ciment Portland

**UTILISATION :**

- **Adhésif** (application au rouleau ou au fusil à gravité)
- **Enduit de surface et de protection** (application à la truelle)
- **Réparation du béton**
- **Enduit de base** sur substrats avec treillis de fibre de verre

**CONÇU POUR RECOUVRIR :**

- Bloc de béton - Béton d'agrégat exposé - Brique
- Béton architectural - Vieux béton - Fondation

**TexNov****SCELLANT  
MET-HD**

Format : 3,78 L - 18,9 L

**SCELLANT À BASE DE SOLVANT  
DE HAUTE PERFORMANCE**

Permet au béton de développer son plein potentiel. solidité, durabilité, étanchéité et résistance à l'usure.

**UTILISATION :**

- **Scellement et protection** pour les surfaces de béton de tout type (Recommandé pour plancher de garage)
- **Agent de cure** pour béton fraîchement coulé

**CONÇU POUR RECOUVRIR :**

- Les planchers :** - Enduit acrylique **TexNov** - Ciment
- Béton frais - Pavé

FINI  
MOUILLÉ**TexNov****CONDITIONNEUR  
À BÉTON**

Format : 1 L - 3,78 L - 18,9 L

**AUGMENTE L'ADHÉRENCE  
ET ÉLIMINE L'EFFLORESCENCE****UTILISATION :**

- **Conditionneur** acide à base d'eau utilisé pour préparer une surface avant la pose d'enduit
- Laitance
- Efflorescence
- Calcaire
- Ouvre les pores du béton

**SURFACE :**

- Béton - Brique d'argile - Ciment

**TexNov****ENDUIT  
ACRYLIQUE**

Format : 7 L - 11,4 L

**CHOIX DE 2 TEXTURES : FIN ET RÉGULIER**Un enduit acrylique coloré et antidérapant extrêmement résistant. Nettoyer la surface avec le **Préparateur de surface TexNov** avant l'application de l'**Enduit acrylique TexNov**.**UTILISATION :**

- **Recouvrement :** mur intérieur & extérieur, structure de béton, plancher, escalier, galerie, trottoir, solage, pourtour de piscine, etc.
- **Embellir l'apparence et faciliter l'entretien**

**CONÇU POUR RECOUVRIR :**

- Panneaux de béton - Masonite - Aluminium
- Revêtement extérieur - Béton - Bois
- Gypse à l'intérieur - Brique - Stuc et crépis

96  
COULEURS**TexNov****SCELLANT  
HYDROFUGE WRS-40**

Format : 3,78 L - 18,9 L

**SCELLANT HYDROFUGE À BASE D'EAU  
DE HAUTE PERFORMANCE  
AVEC SILANE/SILOXANE****UTILISATION :**

- **Scellement et protection** pour une variété de substrats

**CONÇU POUR RECOUVRIR :**

- Les murs :**
- Pierre naturelle - Enduit acrylique
- Ciment - Béton architectural
- Bloc de béton - Brique
- Autres produits de maçonnerie

FINI  
INCOLORE**TexNov****POLYMÈRE  
TOUT USAGE**

Format : 6 kg - 12 kg

**CIMENT POLYMÈRE DE RÉPARATION,  
NIVELLEMENT OU ADHÉSIF****UTILISATION :**

- **Couvrir et retenir** le treillis de fibre de verre sur les surfaces compatibles
- **Nivellement et réparation** pour préparer la surface à recevoir l'enduit de finition **TexNov**
- **Adhésif** (coller tuiles ou pierres sur le béton)

**CONÇU POUR RECOUVRIR :**

- Une grande variété de surface

**TexNov****SCELLANT  
MET-30**

Format : 1 L - 3,78 L - 18,9 L

**SCELLANT À BASE D'EAU  
À HAUTE TENEUR EN SOLIDE**

Solidité, durabilité, étanchéité et résistance à l'usure

**UTILISATION :**

- **Scellement et protection** contre la poussière du vieux béton
- **Agent de cure** pour béton fraîchement coulé

**CONÇU POUR RECOUVRIR :**

- Les planchers et les murs :**
- Enduit acrylique **TexNov** - Pavé - Stuc
- Brique de béton - Ciment - Crépi
- Bloc de béton - Béton

FINI  
SEMI-LUSTRÉ**TexNov****SAND-TEX  
PREMIUM**

Format : 18,9 L

**ENDUIT DE FINITION HAUTE PERFORMANCE  
POUR PLANCHER ET MUR**Posé à la truelle  
Texture de grains ronds fins**UTILISATION :**

- **Recouvrement :** plancher (idéal pour garage) et mur
- **Embellir l'apparence et faciliter l'entretien**

**CONÇU POUR RECOUVRIR :**

- TexPro Flex Base - TexNov 200
- TexPro Nivelage

96  
COULEURS